



ENSEMBLE MINIME CR .

☑ Répond aux exigences de l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses.



5m —
4m —
3m —



MATÉRIAUX ET FINITIONS

- Corps du luminaire en fonderie injectée. 115x300mm
- Vasque verre serigraphié IK08
- Fixation lyre en applique à 100mm du haut du mât, en fonderie d'aluminium
- Fût carré en aluminium 100x100mm, Hauteur 4.5m
- Thermoloquage RAL au choix, option bord de mer sur demande

EQUIPEMENT

• BLOC OPTIQUE :

- Luminaire rectangulaire *Classe II*
- 1 PCB, 16LED ou équivalent
- Lentilles en PMMA
- Optiques : Routier bis (RB), Semi routier (SR), Urbain2 (U2), Piste cyclable (PCY), Passage piéton, Architecturales
- Tableau des flux sur demande
- Durée de vie pour le 3000K : 100 000 heures, L90B10
- ULR < 1%, code CIE flux 3 > 95%
- Température de couleurs : 3000K en standard. 2700, 2200 et 1800K en option.

• APPAREILLAGE DÉPORTÉ EN PIED DE MÂT :

- Driver programmable DALI
- Immunité aux surtensions : Jusqu'à 10kV (selon IEC 61010)

• CONNECTIQUE :

- Coffret avec bornier de raccordement et coupe circuit.

• PROTECTION ELECTRIQUE :

- Parafoudre 10kV sur demande
- Varistance sur demande

• CANDELABRE :

- Fût carré 100x100mm hauteur 4.5m
- Platine de fixation : Entraxe 200x200mm (*Trous spéciaux pour compenser les défauts de parallélisme du massif*)

• PRODUIT PRÉMONTÉ EN USINE

- Tous nos composants sont certifiés ENEC
- Garanties selon CGV (disponible sur Chrysaliseclairage.com)

Nombre de LED et PCB sujets à évolution.

